ФИКО ПЛАСТ
Фабрика за полиетиленска амбалажа

+389 34 324 200 | +389 78 914 368 | +389 71 832 602
fikoplast.info@gmail.com
Agroberza 10 A, Strumica, République de Macédoine du N
www.fikoplast.com.mk/fr



Film étirable machine

Le film étirable machine est utilisé pour l'emballage de produits à l'aide de machines.

Nous pouvons produire du film étirable machine d'une épaisseur **de 15 µm à 30 µm** et d'une largeur de **500 mm**, selon les besoins du client.
Et petite machine à film étirable de **23 µm** d'épaisseur et de largeur de **250 mm.**

Épaisseur	Petit 23 µm	Power 15 | 20 | 30 µm	Power 17 | 23 µm	Super Power 15 | 20 | 30 µm	Super Power 17 | 23 µm
Matériau	LLDPE	LLDPE	LLDPE	LLDPE	LLDPE
Largeur	250 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Poids	8 kg	16 kg	5 | 8 | 16 kg	16 kg	5 | 8 | 16 kg
Extensibilité	250%	250%	250%	350%	350%
Couleur	transparente				

Emballage de transport palette			
Petit	Power & Super Power		
8 kg	5 kg	8 kg	16 kg
100 rolls	206 rolls	126 rolls	46 | 62 rolls



Caractéristiques supplémentaires:

Congélation
Le film est résistant aux basses températures.

Alimentaire
Le film est apte au contact alimentaire et peut entrer en contact direct avec les aliments.

OSC
Films glissants dédiés au stockage rapproché des produits. Prévient le phénomène de "collage des palettes".

UV
Le matériau est hautement résistant aux rayons UV.

Haute adhérence
Haute adhésivité du film permettant une palettisation plus facile des produits.

Masquage du produit
Les films colorés masquent efficacement le contenu du chargement.