ФИКО ПЛАСТ
Фабрика за полиетиленска амбалажа

+389 34 324 200 | +389 78 914 368 | +389 71 832 602
fikoplast.info@gmail.com
Agroberza 10 A, Strumica, Republik Nordmazedonien, 2400
www.fikoplast.com.mk/de



Maschinenstretchfolie

Maschinenstretchfolie wird zum maschinellen Einwickeln von Produkten verwendet.

Wir sind in der Lage, Maschinenstretchfolie **von 15 µm bis 30 µm** in Dicke und Breite bis zu **500 mm** herzustellen, je nach den Bedürfnissen des Kunden.
Und kleine Maschinenstretchfolien ab **23 µm** in Stärken von **250 mm** Breite.

Dicke	**Small** **23 µm**	**Power** **15 | 20 | 30 µm**	**Power** **17 | 23 µm**	**Super Power** **15 | 20 | 30 µm**	**Super Power** **17 | 23 µm**
Material	LLDPE	LLDPE	LLDPE	LLDPE	LLDPE
Breite	250 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gewicht	8 kg	16 kg	5 | 8 | 16 kg	16 kg	5 | 8 | 16 kg
Dehnbarkeit	250%	250%	250%	350%	350%
Farbe	transparent				

Transportverpackung Palette			
Kleine	**Power & Super Power**		
8 kg	**5 kg**	**8 kg**	**16 kg**
100 rolls	206 rolls	126 rolls	46 | 62 rolls



Zusätzliche Merkmale:

Gefrieren
Die Folie ist beständig gegen niedrige Temperaturen.

Lebensmittel
Die Folie ist lebensmittelsicher und kann direkt damit in Kontakt kommen.

OSC (Hochwertige rutschige Folien)
Rutschige Folien, die für die enge Lagerung von Produkten bestimmt sind. Verhindert das Phänomen des „Palettenklebens“.

UV
Das Material ist hoch UV-beständig.

Hohe Klebkraft
Erhöhte Klebrigkeit der Folie, eine Lösung für Konditoren.

Produktmaskierung
Die farbigen Folien verdecken den Inhalt der Ladung effektiv.